5. Уход и хранение оборудования

●После каждого применения рекомендуется очищать оборудование мягкой губкой, салфеткой или тряпкой. Следует использовать лёгкие моющие средства, например, мыльный раствор или средство для мытья посуды.

●Не следует мыть биокамины с помощью твёрдых губок, и в особенности металлических щёток.

●Не стоит применять средства на основе твёрдых абразивов, а также содержащие песок, соду, агрессивные кислоты, хлориды.

●Хранить оборудование необходимо в сухом чистом месте, без контакта с изделиями, подверженными коррозии.

6. Гарантийный срок

1. Гарантийный срок устройства «Биокамин настольный» представлен в гарантийном талоне.

2. Гарантийный срок наступает с момента фактического получения изделия.

3. Гарантийным случаем считается заводской брак, обнаруженный во время эксплуатации (проверки) оборудования.

4. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя вследствие нарушений правил транспортировки, монтажа или эксплуатации изделия.

В случае отправки в Сервисный центр оборудование необходимо предварительно упаковать, чтобы избежать повреждений при перевозке.

Производитель	ИП Гайнутдинов Анатолий Николаевич, ИНН 432500888349, ОГРНИП 314744919000039, почтовый адрес: 610000, г. Киров, а/я 154 Фактический адрес: Россия, 610006, Кировская область, г. Киров, Октябрьский пр-т, д. 24/2, корп.3, пом.1001 E-mail: info@gradushaus.ru

Единый номер горячей линии: 8 (800) 250 59 32
E-mail: service@gradushaus.ru
Электронная система для заявок в сервисный центр: zabota.gradushaus.ru

ВАЖНО!

Мы непрерывно работаем над улучшением характеристик нашего оборудования. Поэтому оставляем за собой право на изменение устройства «Биокамин настольный» без уведомления покупателя. Данные изменения не меняют принципа работы оборудования и связаны с улучшением его потребительских свойств.

Биокамин настольный



Инструкция

1. Описание и назначение биокамина настольного

Биокамин настольный — это изысканное украшение интерьера, оригинальный подарок и отличное решение для помещений, в которых невозможно установить дымоход.

Благодаря небольшим размерам и весу прибор можно разместить на столе, комоде, в гостиной, на кухне и даже в ванной. Танцующее пламя огня поможет расслабиться и даст ощущение тепла.

Устройство работает на биоэтаноле — экологически чистом топливе на спиртовой основе.

Преимущества биокамина:

- прибор можно устанавливать в любом месте, он не оставляет вредных выбросов, обладает экологичностью и не требует обустройства специального дымохода;
- конструкция биокамина пожаробезопасна, поскольку зона открытого огня отделена стеклом, зона горения топлива — металлическая, процесс горения никак не влияет на качество воздуха в помещении, где размещён камин;
- устойчивое основание не даст камину опрокинутся;
- мобильность установки - поставить можно где угодно, для установки достаточно горизонтальной ровной поверхности;
- живой огонь создает атмосферу романтики, уюта, будет согревать и служить релаксирующим средством. А воздушные потоки в колбе путём завихрения позволяют получить 3 языка пламени.

2. Основные характеристики и комплектация

2.1. Характеристики:

- Материал — пищевая нержавеющая сталь AISI 304, устойчивая к агрессивным средам и влаге;
- Материал колбы — боросиликатное стекло;
- Размеры колбы — 350x90 мм;
- Объём топливного бака — 110 мл;
- Время горения с полным баком— 60 мин;
- Топливо: биотопливо

2.2. Внешний вид и комплектация биокамина



Рисунок 1 — Основные комплектующие

1 - корпус;
2 - крышка топливного бака;
3 - топливный бак;
4 - гайка крепления корпуса к основанию;
5 - основание биокамина;
6 - колба (боросиликатное стекло).

3.2 Совместимость с другими изделиями

Дополнительные товары (приобретаются отдельно):

1. Стойка для биокамина — позволяет использовать биокамин вне помещений, заостренный наконечник из нержавеющей стали обеспечивает прочную и стабильную опору в грунте. Изысканная лёгкая сборная конструкция из нержавеющей стали, высота 1200 мм, в разобранном виде длина 310 мм.

2. Топливный бак 250 мл. Вместо стандартного топливного бака можно установить увеличенный бак на 250 мл, таким образом получая повышение длительности горения в 2 раза.

4. Правила безопасности в процессе эксплуатации

Основные рекомендации:

- во избежание перегрева нужно обеспечить над биокамином пространство не менее 1 метра;
- средняя и верхняя части стекла могут нагреться до 105°С и более, поэтому стоит избегать прикосновений к ним незащищёнными участками кожи;
- для того чтобы загасить пламя, нужно закрыть крышкой топливный бак. Для перемещения стекла следует прикасаться только к его нижней части, примерно 5 см от нижнего края колбы, затем установить стекло обратно на корпус;
- для защиты от опрокидывания топливного бака и разлива жидкости следует устанавливать биокамин на ровную горизонтальную поверхность;
- следует избегать попадания посторонних предметов или образований в топливный бак;
- необходимо бережно обращаться с оборудованием, не подвергая его внешнему механическому воздействию;
- после использования биокамин должен остыть естественным образом. До этого времени не рекомендуется перемещать стекло, касаться прочих комплектующих.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- Переполнять топливный бак.
- Использовать иные горючие жидкости кроме биотоплива.
- Вносить изменения, не предусмотренные данной Инструкцией, в конструкцию изделия.
- Пользоваться оборудованием не по назначению.
- Заменять комплектующие на те, которые отличаются от указанных и реализуемых производителем. Данные действия могут привести к поломке изделия и снятию его с гарантии.
- Подпускать к эксплуатируемому оборудованию детей и животных.
- Использовать биокамин в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
- Курить в помещении с работающим оборудованием (существует риск воспламенения паров спирта).